



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Inodoro elongado, trampa expuesta, taza y tanque ecológico.  
Diseño ergonómico de construcción robusta, altura confortable, tecnología con sistema Turvex, espejo de agua óptimo y con trampa esmaltada. Inodoro libre de alabeo.

#### MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo  
Calidad A, Tipo I.

#### VÁLVULAS:

Válvula de admisión y descarga certificadas.  
Válvula de admisión silenciosa.  
Válvulas armadas y calibradas.  
Válvula de descarga con sello hermético.  
Válvula de descarga de Ø 3" tipo torre.

#### ACCESORIOS:

Kit de fijación al piso y cubre pijas.  
Kit de sujeción y acoplamiento para el tanque.

#### CONEXIÓN:

A la alimentación Ø15/16" -14 NS-1  
A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

#### PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin.=0,25 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax.=6,0 kg/cm<sup>2</sup>

#### OPERACIÓN:

Presione el botón un segundo para una descarga de 4,8 LPD.

#### GASTO MÁXIMO:

4,8 LPD.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.  
Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



### PRODUCT FEATURES

*Elongated toilet, exposed trapway, bowl and tank, ecological.  
Ergonomic design of robust construction, comfortable height, flush technology with Turvex system, optimal water mirror and fully glazed trapway. Warp-free toilet base.*

#### MATERIALS:

*High-gloss vitreous china.  
"A" quality type I.*

#### VALVES:

*Certified fill and flush valve.  
Silent fill valve.  
Calibrated valves.  
Flush Valve with hermetic seal.  
Flush Valve Ø 3" tower type.*

#### ACCESSORIES:

*Floor fixing kit with bolt covers.  
Fixing and coupling kit for the tank.*

#### CONNECTION:

*To the supply Ø15/16" -14 NS-1  
Coupling to the drain Ø 4" with toilet flange or wax ring.*

#### WORKING PRESSURE.

*Pmin.=3,55 psi  
Pmax.=85,34 psi*

#### OPERATION:

*Press the button one second for flushing  
1,26 GPF.*

#### MAXIMUM CONSUMPTION:

*1,26 GPF.*

#### GARANTÍA:

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.  
En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.  
El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.  
Tapa y asiento por un periodo de 2 años.  
La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

#### NORMATIVA:

Cumple con la norma NOM-009-CONAGUA-2001 y NOM-010-CONAGUA-2000.

#### WARRANTY:

*HELVEEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, workmanship and manufacturing processes for a period of 65 years.  
In all mechanical part due to manufacturing defects for 5 years.  
TDS cartridge in the waterless urinal for 3 years.  
Lid and seat toilet for a period of 2 years.  
The validity of the warranty begins from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Warranty Policy.*

#### REGULATIONS:

*NOM-009-CONAGUA-2001  
NOM-010-CONAGUA-2000*

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.  
Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.*

Asesoría y Servicio Técnico:  
Consultancy and Technical Service:  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
(52) 55 53 33 94 31



Refacciones Originales:  
Original Spare Parts:  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)

(52) 55 53 33 94 00  
(52) 55 53 33 94 21  
Ext. 5913, 5068 y 4815